


PGV Spiegelverwarming

PGV spiegelverwarming is een zelfklevende verwarmingsfolie, die op de achterkant van de spiegel wordt aangebracht en direct op een 220V schakelaar kan worden aangesloten. De verwarming is zelfregulerend, waardoor een thermostaat niet nodig is. De verwarming zorgt ervoor dat uw spiegel binnen enkele minuten condensvrij is.

Spiegelverwarming heeft de toelatingsklasse II, IPX 4 gekregen. De folie kan in natte ruimten en bij spatwater zonder gevaar worden toegepast. Geleverd volgens CE-normering, Kema Keur en de Europese norm EN60335-1/ EN60335-2-96. **220 Volt - 2 aderig Klasse NF, Klasse II IPX 4.** De lekspanning is nihil en dus verwaarloosbaar.

In onderstaande tabel vindt u de standaard maten, maar andere maten kunnen op aanvraag geleverd worden bij een minimale afname van 50 stuks per afmeting.

Tevens is er de mogelijkheid om bij een minimale afname van 50 stuks per afmeting uw eigen bedrijfsnaam op de spiegelverwarming te printen.

Artikel code	Omschrijving	Gewicht	VKE	
450.21M	483 x 410 mm (33W)	357 gram	1 stuk	1 stuk
450.22N	564 x 410 mm (38W)	377 gram	1 stuk	1 stuk
450.23P	1369 x 410 mm (99W)	676 gram	1 stuk	1 stuk
450.24Q	671 x 524 mm (63W)	474 gram	1 stuk	1 stuk
450.25R	832 x 524 mm (78W)	596 gram	1 stuk	1 stuk
450.26S	1531 x 524 mm (144W)	886 gram	1 stuk	1 stuk

Montage: De oppervlakte moet schoon en vlak zijn. Aangeraden wordt het lijmvlak te ontvetten met Pieterman Glascleaner. Het aanbrengen van spiegelverwarming op breukfolie is niet toegestaan. Laat voldoende ruimte achter de spiegel (ongeveer 5 mm), zodat overtollige warmte afgevoerd kan worden. De spiegel niet geheel opsluiten.

